

KARTA TECHNICZNA

DĄB JERSEY

kod:	RW04451A
budowa:	parkiet 3.warstwowy 1.lamelowy 2.stronna 1mm faza łączenie bezklejowe Loc&Fold
standard:	PN – EN 13489:2002 PN – EN 14342:2005
gatunek:	Dąb / Oak
klasa:	Natur ABC
powierzchnia:	szczotkowana, niewielkie sęki
twardość (wg.Brinella):	ok. 38 N/mm ²
opór cieplny:	ok. 0,11 m ² K/W nadaje się na ogrzewanie wodne, max. temp. podkładu 26 ^o C
zawartość wilgoci:	5 – 9 %
grubość:	14 mm
warstwa użytkowa:	około 3mm
szerokość:	190 mm ± 0,2 mm
długość:	<i>długość:</i> 1900 mm / możliwy 25% mix długości w opakowaniu – 2 deski /
różnica w wysokości między deskami	≤ 0,2mm
<u>wykończenie:</u>	lakier super matt
<i>dostawca:</i>	PPG Industrial Coatings
<i>stopień połysku:</i>	ok. 5-8%
liczba warstw	7
gramatura	85gr/m ²
emisja formaldehydu:	klasa E-1(≤ 0,1 ppm)
Gwarancja	2 lata

