

Specyfikacja techniczna klas desek dębowych Wicanders Parquet / Promo.

Klasa C: naturalna różnica koloru i tekstury – dopuszczalna, biel - max. 40% szerokości deski, biodegradacja – niedopuszczalna, bez otworów po robakach, sęki zdrowe – dopuszczalne do 30 mm średnicy, brązowe smugi – dozwolone, błyszcz – dozwolony bez limitu, rozmiar ciemnych części lub linii mineralnych – nie dozwolone.

Klasa D: duża różnica koloru i tekstury – dopuszczalna, biel – max. 50 % szerokości deski, bez otworów po robakach, sęki zdrowe do 60mm - dopuszczalne, sęki zepsute – dopuszczalne, poprawnie zaprawione kitem, błyszcz – dopuszczalny bez limitu, rozmiar ciemnych części i linii mineralnych dozwolony, pęknięcia – dozwolone – poprawnie zaprawione kitem.

Klasa E: drewno z dużymi sękami, ekscytujące różnice w kolorze i teksturze w tym pęknięcia, biel - max. 60% szerokości deski, błyszcz – dopuszczalny bez limitu, biodegradacja – niedopuszczalna, bez otworów po robakach, zdrowe sęki do 90 mm – dopuszczalne, sęki zepsute – dopuszczalne – poprawnie zaprawione kitem, duże pęknięcia – dopuszczalne – poprawnie zaprawione kitem.

Podział klas w paczkach :

Klasa CD – klasa C – 50%, klasa D – 50%

Klasa CDD – klasa C - 20%, klasa D - 80 %

Klasa DD – klasa D – 100%

Klasa DDE – klasa D – 30%, klasa E – 70%.

W opakowaniach dopuszczalny 25% miks długości desek / 6 sztuk w pełnym wymiarze, 2 sztuki w miksie długości/.