

KARTA TECHNICZNA

PORTO/VIENNA

kod:	RW04357C
budowa:	parkiet 3.warstwowy 1.lamelowy 4.stronna 1mm faza łączenie bezklejowe Loc&Fold
standard:	PN – EN 13489:2002 PN – EN 14342:2005
gatunek:	Dąb / Oak
klasa:	Rustic C/DD 
powierzchnia:	olejowana, sęki i pęknięcia wypełnione szpachlą
twardość (wg.Brinella):	ok. 38 N/mm ²
opór cieplny:	ok. 0,12 m ² K/W nadaje się na ogrzewanie wodne, max. temp. podkładu 26°C
zawartość wilgoci:	5 – 9 %
grubość:	14 mm
warstwa użytkowa:	około 3 mm
szerokość:	190 mm ± 0,2 mm
długość:	<i>długość:</i> 1900 mm/ 25% mix długości /
<i>olej:</i>	biały naturalny
<i>dostawca:</i>	WOCA
<i>liczba warstw:</i>	2
<i>gramatura:</i>	ok. 15 ± 5g/m ²
emisja formaldehydu:	klasa E-1(≤ 0,1 ppm)

Deska olejowana olejem oxydacyjnym. Po montażu zalecamy przeprowadzenie pierwszej pielęgnacji olejem pielęgnacyjnym białym .