


ZAŁĄCZNIK B – KONSERWACJA

1. ZABEZPIECZENIE




WYCIERACZKI

Aby utrzymać podłogę w dobrym stanie, przy wszystkich wejściach należy umieszczać wycieraczki bez gumowego podkładu. W ten sposób na podłodze będzie mniej brudu lub piasku. Takie drobiny o właściwościach ściernych mogą uszkodzić podłogę, powodując zarysowania. Nie należy stosować mat z podkładem gumowym, ponieważ długotrwały kontakt podłogi z gumą może prowadzić do stałych przebarwień. Nigdy nie układaj wycieraczek na mokrej podłodze.



MIĘKKIE KÓŁKA

Fotele biurowe, nogi mebli, urządzenia do ćwiczeń fitness itp. powinny mieć zamontowane miękkie kółka z materiałów innych niż guma w celu zapobieżenia trwałemu uszkodzeniu podłogi. Należy używać odpowiedniej podkładki pod biurko.



FILCOWE PODKŁADKI

W przypadku sprzętów z elementami gumowymi, takimi jak nogi krzeseł lub innych mebli, urządzenia do ćwiczeń fitness itp., należy używać podkładek filcowych lub stopek ochronnych.

2. CZYSZCZENIE

WSTĘPNE CZYSZCZENIE

Najpierw usuń brud i kurz z podłogi za pomocą szczotki lub odkurzacza. Następnie umyj podłogę wodą z odpowiednim środkiem czyszczącym o obojętnym odczynie pH. Mycie należy powtórzyć co najmniej raz, aż woda po myciu będzie czysta. Zdecydowanie zalecamy użycie środka czyszczącego do podłóg winylowych BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner. Inne środki czyszczące mogą zawierać składniki mogące uszkodzić warstwę ochronną podłogi. Nakładanie dodatkowych powłok ochronnych po montażu nie jest konieczne — podłoga ma już wierzchnią warstwę ochronną.



REGULARNE SPRZĄTANIE

Należy używać odkurzacza lub wilgotnego mopa. W razie potrzeby użyj roztworu czystej wody z łagodnym detergentem o obojętnym pH (BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner). Nie rozlewaj wody na podłogę ani nie zostawiaj na niej kałuż wody. Dokładnie splucz podłogę i wytrzyj do sucha resztki wody.

Uwaga: jeśli woda nie zostanie starannie usunięta i będzie wsiąkać przez pewien czas, na ciemniejszych wzorach mogą pojawić białe plamy. Plamy te znikną w ciągu 24 godzin. Podłoga może wydawać się bardziej śliska, jeśli jest wilgotna. Kałuże, plamy i rozlane płyny należy jak najszybciej ścierać. Nigdy nie używać wosków ani lakierów. Nigdy nie używać środków do konserwacji zawierających wosk lub olej. Nigdy nie używać mopów parowych.

PRODUKTY DO KONSERWACJI BERRYALLOC

Środek czyszczący (Cleaner)

Specjalny aktywny środek czyszczący do nowych podłóg zaraz po ułożeniu. Może być on również używany do normalnego czyszczenia podłóg, które są fabrycznie utwardzone warstwą wykończeniową z poliuretanu, a także do podłóg winylowych pokrytych warstwą PU Protect. Doskonale wiąże się z brudem nawet w przypadku tłustych osadów. Nie powoduje uszkodzeń powierzchni podłogi, nie powoduje jej szarzenia (powstawania szarej warstwy na powierzchni) i nie pozostawia osadów.

Środek ochronny PU Protect

Środek matujący przeznaczony do wstępnej ochrony świeżo ułożonych lub dokładnie wyczyszczonych podłóg i późniejszego czyszczenia rutynowego. Po wyschnięciu tworzy antypoślizgowe, matowe wykończenie. Idealny do użytku domowego.

STANDARDOWE PRODUKTY DO KONSERWACJI

- Muszą mieć obojętny odczyn pH.
 środki o odczynie kwasowym mogą wchodzić w reakcję z podłogą i powodować przebarwienia lub nieprzyjemny zapach,
 środki o odczynie zasadowym mogą powodować przebarwienia.
- Nie używać wybielaczy ani środków zawierających chlor — mogą one powodować przebarwienia.
- Nie stosować acetonu — może on uszkodzić warstwę ochronną.
- Można używać środków czyszczących na bazie alkoholu, jeśli są zgodne z powyższymi zaleceniami.

USUWANIE PLAM

1. Czyścić wilgotną szmatką do podłóg i użyć środka czyszczącego BerryAlloc rozpuszczonego w wodzie.
2. Nie zostawiać kałuż na podłodze (podłogę należy tylko zwilżyć).
3. Poczekać, aż podłoga wchłonie produkt (minimalnie 10, maksymalnie 15 minut).
4. Przetrzeć podłogę szczotką w dwóch różnych kierunkach.
5. Na koniec wyczyścić wyżętą wilgotną ścierką, aż woda będzie czysta.

Porada: w przypadku szczególnie opornych plam może pomóc użycie chusteczek do usuwania graffiti. Najpierw zostawić plamę, aż wyschnie. Następnie użyć chusteczek, aby wyczyścić powierzchnię. Po usunięciu plamy spłukać podłogę wodą, aby na powierzchni nie pozostały tłuste ślady. Należy uważać, aby nie pozostawić na podłodze kałuż wody.