

01.05.2023

# Hobuco®

## **INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI**

podłóg LVT Hobuco

# INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI podłóg LVT

# Hobuco®

Właściwe procedury konserwacji pozwolą zachować oryginalny wygląd paneli podłogowych Hobuco i wydłużyć jej żywotność. Częstotliwość konserwacji będzie uzależniona od intensywności i rodzaju użytkowania, stopnia zabrudzenia, koloru i rodzaju podłogi.

## Wskazówki Ogólne

- Czyść podłogę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego
- Zawsze stosuj detergenty przeznaczone do mycia i konserwacji podłóg LVT, oraz stosuj dawkę detergentu zalecaną przez producenta środka czyszczącego o neutralnym pH.
- Podłogi winylowe mogą być śliskie, gdy są mokre
- Osusz podłogę w ciągu 1-2 minut po czyszczeniu. Wszelkie pozostałości wody i środków pielęgnacyjnych na podłodze należy usunąć.
- Jeśli rozlejesz płyn, natychmiast zetrzyj go z winylu, aby zmniejszyć ryzyko trwałych plam.
- Rozpuszczalniki, kwasy, zasady mogą uszkodzić podłogę - ostrożnie obchodź się z ich użyciem w obrębie podłogi.
- Gumowe zakończenia nóg mebli, zabawek, sprzętów sportowych, innych sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny.
- Unikaj mat z gumowym lub lateksowym spodem, które mogą pozostawiać ślady. Unikaj również gumowych lub lateksowych kółek lub ślizgaczy meblowych (zalecamy kółka typu „W” zgodnie z normą EN 12529).
- Zabezpiecz nogi stołu i krzesel za pomocą filcowych podkładek meblowych. Regularnie czyść podkładki mebli i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Podczas przenoszenia mebli podnieś je. Nie ciągnij ani nie pchaj.
- Chroń wykładzinę przed zadrapaniami od nóg mebli za pomocą ruchomych kółek, ślizgaczy lub filców. Użyj podkładek meblowych pod ciężkimi meblami lub urządzeniami, aby zapobiec wgnieceniom.
- Używaj odkurzacza odpowiedniego do czyszczenia winylowych wykładzin podłogowych, aby uniknąć zarysowań (miękką końcówką z włosiem).
- Uważaj, aby papierosy, zapalniczki lub inne gorące przedmioty nie miały kontaktu z wykładziną podłogową, ponieważ mogą one spowodować trwałe uszkodzenie.
- Prawie wszystkie wykładziny podłogowe odbarwiają się z czasem pod wpływem promieniowania UV. Aby temu zapobiec, zainstaluj zastony lub żaluzje przeciwsłoneczne, gdy podłoga jest ekspozycja na silne działanie promieni słonecznych.

## Zapobieganie zabrudzeniom

Okolo 75% zanieczyszczeń, na które narażona jest podłoga, przynieszone z zewnątrz. Zastosowanie systemowej maty wejściowej o właściwych wymiarach może ograniczyć te zanieczyszczenia nawet o 80%. Mniejsza ilość zanieczyszczeń zmniejsza wymogi w zakresie konserwacji podłogi.

## Czyszczenie na sucho

- Usuwać kurz i zabrudzenia suchym mopem, lub miękką szczotką.
- Używaj odkurzacza tylko z miękką końcówką przeznaczoną do czyszczenia podłóg twardej (zalecana końcówka z miękkim włosiem)

## Czyszczenie na mokro

- Używaj mopa lekko zwilżonego wodą lub wodą z detergentem. Ważne, żeby woda nie pozostawała na podłodze. podłoga powinna być sucha maksymalnie po 30s.
- Możliwe jest czyszczenie maszynowe na mokro z użyciem urządzeń z regulowaną prędkości obrotową w zakresie 250max 450 obrotów na minutę. Należy używać szczotki nylonowej z białym lub beżowym padem. Podobnie jak przy myciu ręcznym podłoga musi być sucha maksymalnie po 30 s od umycia. Maszyna nie może pozostawiać widocznych smug wody na powierzchni podłogi.

**Uwaga! Nie używaj maszyn parowych!**

## Usuwanie plam

W pierwszej kolejności delikatnie usuń substancje z powierzchni podłogi, pracując od zewnętrznej krawędzi plamy do środka. Po usunięciu substancji z powierzchni podłogi przemyj to miejsce wodą z detergentem przecierając od zewnątrz do środka plamy. W razie konieczności możesz użyć białego lub beżowego pada.

## Uważaj na :

- Mopy, odkurzacze i maszyny parowe. Niniejsze urządzenia powodują miejscowe przegrzania okładziny podłogowej czego efektem może być deformacja elementów podłogi LVT
- Używaj tylko środków czyszczących, pielęgnujących przeznaczonych do podłóg LVT. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją ich używania/usuwania. Przetestuj środek na małym kawałku podłogi zanim użyjesz go na większej powierzchni.

**Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich rodzin i kolekcji podłóg LVT Hobuco**



Dystrybucja w Polsce M3 Olsztyn sp. z o. o.  
ul. Budowlana 2b 10-424 Olsztyn, tel. + 48 89 532 09 00  
m3.olsztyn.pl