

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wymiary	504 x 84 mm		
Grubość	8 mm		
V-Fuga	4-stronna		
Zamki	Chateau Loc®- typ A i typ B		
Klasyfikacja użytkowa	klasa 23/32		
	Zawiera	m ²	Waga
1 paczka	24 deski	1,02 m ²	7,3 kg
1 paleta	48 paczek	48,77 m ²	365 kg

SKŁAD

Powierzchnia	Bezpośrednio laminowany papier, impregnowany żywicą melaminową
Podłoże	Odporna na wilgoć płyta pilśniowa o dużej gęstości
Spód	Bezpośrednio laminowany papier, impregnowany żywicą melaminową

TESTOWANA WARTOŚĆ

Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Pęcznienie
Odporność na ogień
Formaldehyd
Antypoślizgowość
Gęstość
Odporność na zaplamienia
Odporność na żar papierosa
Efekt nóżki meblowej
Efekt krzesel z kółkami
Odporność termalna w połączeniu z podkładem Premium ThermoPlus

METODA


EN13329
EN13329
EN13329
EN14041
EN14041
EN14041
EN323
EN438
EN438
EN424
EN425

WYNIKI TESTU

AC4 (IP≥4000)
mała piłka : ≥ 12 N duża piłka: ≥ 750 mm
12% (wymagania ≤ 18%)
Cfl-S1
E1
DS
900 kg/m ³
5 (grupy 1+2) ; 4 (grupa 3)
4
Brak uszkodzeń
Brak uszkodzeń i zmian w wyglądzie
0,08 m ² K/W - odpowiednie na ogrzewanie i chłodzenie podłogowe

CERTYFIKATY

Zrównoważony rozwój lasów: certyfikat PEFC (07-31-229)
Oznakowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji VOC : A
DOP: 170-DPLA18-1



EN14041
DOP: 170-DPLA18-1
NB:1161
18

Podłogi laminowane
EN13329

GWARANCJE

Dożywotnia gwarancja - użytek domowy
5 lat gwarancji - użytek komercyjny
Warunki gwarancji dostępne na www.premiumfloor.pl