

Warunki gwarancji

Layred® 55 (warstwa ścierna 0,55 mm)

1. Okres obowiązywania

IVC BV i jego podmioty stowarzyszone gwarantują, że produkt LayRed® będzie wolny od wad produkcyjnych i materiałowych od daty zakupu przez czas określony poniżej.

Okres gwarancji wynosi:

LayRed® 55 - w zastosowaniach komercyjnych jest ograniczony do „poziomego użytkowania” ISO 10874 w klasach 31–33, dla pierwszego właściciela / instalacji (gwarancji tej nie można przenieść) i ograniczony do 10 lat od daty zakupu.

2. Zakres obowiązywania

Niniejsza gwarancja obowiązuje wobec wszystkich standardowych produktów klasy A. Uwzględniając starzenie się produktu, ewentualna rekompensata zostanie przyznana według jednolitej stawki proporcjonalnej do czasu, jaki upłynął od instalacji i będzie odnosić się wyłącznie do pierwotnej wartości wykładziny dochodząc do zera w momencie zakończenia obowiązywania gwarancji.

3. Warunki gwarancji

1. Użytkowanie musi być zgodne z kategorią użytkowania CE (ISO 10874) dla Layred® 55 (0,55mm warstwa ścierna).
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na instalację Layred® 55 wewnątrz pomieszczeń .
3. Podłoga Layred® 55 musi być zainstalowana zgodnie z instrukcją instalacji (<https://www.installandclean.com/en/ivc/luxury-vinyl-tiles>) , używając akcesorii Xtrafloor lub IVC, zgodnie z krajowymi standardami dotyczącymi instalacji pokryw podłogowych. Instalator/ klient musi być w stanie dowieść, że instalacja została dokonana zgodnie z zaleceniami producenta oraz z odpowiednimi krajowymi standardami dotyczącymi instalacji pokryw podłogowych. Instrukcje producenta zawarte są bądź na opakowaniu produktu , bądź są dostępne bezpośrednio od sprzedawcy / dystrybutora, bądź na stronie <https://www.installandclean.com/en/ivc/luxury-vinyl-tiles> . Instalator / klient powinien dowieść, że używał wyłącznie rekomendowanych akcesoriów. Jeżeli instalacja nie jest dokonywana przez klienta finalnego, co najmniej jedna kopia instrukcji instalacji i konserwacji, jak i warunki instalacji muszą być przekazane klientowi finalnemu przez sklep/ instalatora.
4. Deski i płytki LayRed® 55 muszą być dokładnie sprawdzane pod kątem widocznych wad lub uszkodzeń przed i w trakcie instalacji. Instalacja LayRed® 55 oznacza akceptację produktu.
5. Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu.
6. Gwarancja na produkt dotyczy wad produkcyjnych produktu pierwszej jakości (klasy A), w tym Mechanizmu mocującego, usterek lub wad nadruku lub warstwy użytkowej, rozwarstwienie produktu i przedwczesne zużycie (zużycie jest określone przez całkowitą utratę warstwy ścierną, i przy zużyciu warstwy nadruku na ponad 10% powierzchni instalacji).

4. Czego nie obejmuje gwarancja?

1. Uszkodzeń lub przebarwień powstałych podczas transportu, które nie zostały zgłoszone w momencie dostawy.
2. Uszkodzeń powstałych podczas przechowywania i obsługi przed instalacją.
3. Uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania podłogi na zewnątrz budynku.
4. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej instalacji niezgodnej z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi instalacji i konserwacji Layred 55[®], w tym wszelkich problemów spowodowanych zastosowaniem niezalecanych klejów i podkładów, niewłaściwym przygotowaniem podłoża, wszelkich praktyk lub metod instalacyjnych wykraczających poza te zalecane w normie krajowej dla instalacji elastycznej wykładziny podłogowej. Zastosowania komercyjne muszą zawierać odpowiednią matę wejściową / strefę wejścia..
5. Uszkodzeń spowodowanych występowaniem wilgoci w podłożu, w tym problemów z zapachem lub zagrzybieniem pod powierzchnią Layred 55[®]
6. Uszkodzeń spowodowanych wystawieniem na ekstremalne różnice temperaturowe. Wersja click nie jest przystosowana do zastosowań w miejscach narażonych na regularne i ekstremalne różnice temperatur, np. b.niska nocna temperatura i dzienna bardzo wysoka temperatura z bezpośrednim nasłonecznieniem (np. oranżerie czy ogrody zimowe bez kontrolowanej temperatury). Wahania temperatury muszą być pomiędzy 6C°a 45C°.
7. Uszkodzeń Layred 55[®] wynikających z bardzo intensywnego używania krzesel na kółkach lub innych ciężkich przedmiotów na kółkach.
8. Uszkodzeń w przypadku montażu na bezpośrednio silnie nasłonecznionych powierzchniach, przy niezabezpieczonych oknach lub innych źródłach ciepła.
9. Uszkodzeń spowodowanych przez przesuwanie mebli i wyposażenia bez odpowiednich środków ochronnych (podczas przesuwania ciężkich przedmiotów oraz podczas użytkowania wózków do transportu ciężkich przedmiotów i ciężkich przedmiotów wyposażonych w kółka, w tym dwu- i czterokołowych wózków itp., należy w każdym przypadku chronić wykładzinę stosując suwnice z sklejki lub płyty HDF).
10. Kosztów robocizny związanych z naprawą lub wymianą materiału, na którym wady były widoczne przed instalacją.
11. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej konserwacji prowadzącej do utraty połysku lub gromadzenia się mętej warstwy na powierzchni wykładziny, w tym uszkodzeń spowodowanych mopami parowymi.
12. Uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań lub niewłaściwego stosowania silnych detergentów, środków chemicznych i żrących, w tym między innymi farbami, barwnikami, wycieraczkami, nawozami sztucznymi i innymi podobnymi materiałami
13. Uszkodzeń powstałych na skutek wypadków, zdarzeń losowych i niewłaściwego użytkowania (w tym uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta domowe, na przykład przez gryzienie, kopanie, drapanie itd.). Wypadki i niewłaściwe użytkowanie określa się między innymi jako uszkodzenia spowodowane przez kółka mebli, rozcięcia, nacisk ciężkich lub ostrych przedmiotów, wąskie lub



szpiczaste obcasy, obuwiu z kolcami itp., a także uszkodzenia spowodowane niezabezpieczonymi nogami mebli.

14. Uszkodzeń powstałych na skutek wycieków z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub spowodowanych mopami parowymi.

15. Blaknięcia i odbarwień spowodowanych działaniem silnego światła słonecznego.

16. Odbarwień spowodowanych stosowaniem wycieraczek i dywanów na spodach lateksowych lub kauczukowych. Należy pamiętać, że do niektórych dywanów na syntetycznych spodach w procesie produkcji dodawany jest lateks, który może powodować odbarwienia i pozostawiać plamy.

17. Minimalnych różnic w kolorze, kształcie lub fakturze pomiędzy próbkami lub ilustracjami w broszurach a rzeczywistą wykładziną.

18. Odbarwień spowodowanych przez kauczukowe podkładki, kauczukowe kółka, kauczukowe opony, opony samochodowe itp.

19. Uszkodzeń spowodowanych pracami remontowo-budowlanymi.

20. Wszelkich nieuzasadnionych oczekiwań, które nie są zgodne ze specyfikacjami określonymi w międzynarodowych standardach ISO 10582 „Heterogeniczne elastyczne pokrycia podłogowe” oraz które nie zostały uwzględnione w karcie specyfikacji, włączywszy w to trwale otwarte połączenia po dowolnej stronie produktu mniejsze lub równe <0,20mm (z wyłączeniem obszarów w bezpośrednim świetle słonecznym lub w innym bezpośrednim źródle ciepła, gdzie trwale otwartego złącza mogą być większe niż 0,2 mm).

21. W ŻADNYM WYPADKU firma IVC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY. WSZYSTKIE DOMNIEMANE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PRZEZ UŻYTKOWANIE PRAWA LUB STOSOWANIE PRZEDMIOTU LUB ZWYCZAJE HANDLOWE - W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU – SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE. WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŻONE, DOMNIEMANE, STATUTOWE LUB INNE, WYKRACZAJĄCE POZA ZAPISY TEJ GWARANCJI, SĄ CAŁKOWICIE WYŁĄCZONE. Poprzez domniemane gwarancje rozumiemy gwarancje, które ustawa zakłada, że sprzedawca sprzedał, mimo że nie zostały określone pisemnie.

UWAGA: Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych lub ograniczenia dotyczące czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może nie mieć w tym przypadku zastosowania.