

Zalecenia dotyczące kleju i konstrukcji

Dryback by CLASSEN


POL / Stan informacji 09/24




CERAMIN[®]
FLEX

 **CLASSEN**[®]

Zalecenia dotyczące kleju


Dryback by CLASSEN



Producent	Typ kleju			
	Dyspersja	PMS	PUR	
Ardex	Brak rekomendacji	AF 180, AF 181W	AF 495	
Bona	Brak rekomendacji	Quantum LVT	Brak rekomendacji	
Bostik	Brak rekomendacji	Bostik Stix H995 Elastic Xtrem	Brak rekomendacji	
Classen	Brak rekomendacji	MultiConnect, CompoundPro	Brak rekomendacji	
Forbo	Brak rekomendacji	120 Euroflex MS	Brak rekomendacji	 Instrukcje

Producent	Typ kleju			
	Dyspersja	PMS	PUR	
Kerakoll	Brak rekomendacji	Brak rekomendacji	PU 70	
Lugato	Brak rekomendacji	Designbelagskleb- stoff Doppel Plus	Brak rekomendacji	 Instrukcje
Mapei	Ultrabond Eco 4 LVT, Ultrabond Eco V4SP	Ultrabond Eco Ms 4 LVT Wall & Floor	Brak rekomendacji	 Instrukcje
Murexin	Brak rekomendacji	X-Bond MS-K 499, X-Bond MS-K 539	PU 330	
Sika/ PCI	Thomsit K 188 E (Naßverfahren)	Thomsit K 195	Thomsit R 710, Thomsit P 625	 Instrukcje

Zalecenia dotyczące kleju

Dryback by CLASSEN

Producent	Typ kleju			
	Dyspersja	PMS	PUR	
Schönox	EMICLASSIC	PROTECT	PU 900	
Sopro	DesignVinylKleber DVK 1691	DesignVinylKleber plus DVK 1692	<i>Brak rekomendacji</i>	
Soudal	LVT 120FT	Fix ALL Floor & Wall	<i>Brak rekomendacji</i>	
Stauf	<i>Brak rekomendacji</i>	<i>Brak rekomendacji</i>	R 105	
Uzin	K 2000 S, KE 60	Uzin KE 68	Uzin KR 430	 Instrukcje

Producent	Typ kleju			
	Dyspersja	PMS	PUR	
Wakol	WAKOL D 3313, WAKOL D 3318	WAKOL MS 550, WAKLO MS 552	WAKOL PU 270	 Instrukcje
Wulff	Power Tack 300	<i>Brak rekomendacji</i>	<i>Brak rekomendacji</i>	 Instrukcje