

REKOMENDACJA SYSTEMÓW KLEJOWYCH WAKOL DLA PODŁÓG WINYLOWYCH Z KOLEKCJI NEXT STEP

Produkt \ Rodzaj podłoża	Jastrych anhydrytowy	Jastrych cementowy	Płyta OSB	Strona www
SYSTEM KLEJOWY				
Grunt pod klej	WAKOL D 3004 Koncentrat gruntówki dyspersyjnej Rozcieńczenie 1:2 z wodą	WAKOL D 3004 Koncentrat gruntówki dyspersyjnej Rozcieńczenie 1:2 z wodą	WAKOL D 3004 Koncentrat gruntówki dyspersyjnej Czysty koncentrat	www.wakol.com
Klej do pomieszczeń suchych	WAKOL D 3320 WAKOL D 3318 MultiFlex,	WAKOL D 3320 WAKOL D 3318 MultiFlex,	WAKOL D 3320 WAKOL D 3318 MultiFlex,	www.wakol.com
Klej do pomieszczeń suchych i o podwyższonej wilgotności np. łazienki*	WAKOL PU 225 WAKOL PU 215 WAKOL PU 220 WAKOL MS 550 WAKOL MS 552	WAKOL PU 225 WAKOL PU 215 WAKOL PU 220 WAKOL MS 550 WAKOL MS 552	WAKOL PU 225 WAKOL PU 215 WAKOL PU 220 WAKOL MS 550 WAKOL MS 552	www.wakol.com
Narzędzia / typ pacy	TKB B1 /B2	TKB B1 /B2	TKB B1 /B2	
MATERIAŁY DODATKOWE/Uzupełniające				
Masa samorozpływana jeśli jest konieczna**	WAKOL A 885 WAKOL A 830	WAKOL A 885 WAKOL A 830	WAKOL A 885 WAKOL A 830	www.wakol.com

REKOMENDACJA SYSTEMÓW KLEJOWYCH MUREXIN DLA PODŁÓG WINYLOWYCH Z KOLEKCJI NEXT STEP

Produkt \ Rodzaj podłoża	Jastrych anhydrytowy	Jastrych cementowy	Płyta OSB	Strona www
SYSTEM KLEJOWY				
Grunt pod klej	niewymagany	niewymagany	niewymagany	www.murexin.pl
Klej do pomieszczeń suchych i o podwyższonej wilgotności np. do łazienki*	Murexin X-Bond MS-K499 Murexin X-Bond MS-K530	Murexin X-Bond MS-K499 Murexin X-Bond MS-K530	Murexin X-Bond MS-K499 Murexin X-Bond MS-K530	www.murexin.pl
NARZĘDZIA / TYP PACY	A2, B1, B2 – w zależności od gładkości jastrychu	A2, B1, B2 – w zależności od gładkości jastrychu	B1, B2 – po wcześniejszym przeszlifowaniu	
MATERIAŁY DODATKOWE				
Grunt pod masę samorozpływną	Murexin LF 14 koncentrat rozcieńczony 1:4 Murexin LF 15 koncentrat rozcieńczony 1:4	Murexin LF 14 koncentrat rozcieńczony 1:4 Murexin LF 15 koncentrat rozcieńczony 1:4	Murexin DX9 Murexin D4 Murexin D4 Rapid	www.murexin.pl
Masa samorozpływna jeśli jest konieczna**	Murexin CA 20 / TopLevel PROFI 220 G Murexin SP 330 / TopLevel SUPRA 330 H	Murexin ST215 / TopLevel START 215	Murexin CA 20 / TopLevel PROFI 220 G Murexin SP 330 / TopLevel SUPRA 330 H	www.murexin.pl
Masa szpachlowa szybko sprawna jeśli jest konieczna**	Murexin CA 85	Murexin RS 90 F Murexin SF 80 Murexin SF 83	Murexin CA 85	www.murexin.pl

* W pomieszczeniach mokrych należy zastosować system izolacji przeciwwilgociowej Murexin Hydro Basic 2K z wklejonymi systemowymi taśmami Murexin DB70, narożnikami i manszetami DZ35. Taśmy, narożniki i manszety należy wkleić za pomocą hydroizolacji Hydro Basic 2 K.

REKOMENDACJA SYSTEMÓW KLEJOWYCH UZIN DLA PODŁÓG WINYLOWYCH Z KOLEKCJI NEXT STEP

Produkt \ Rodzaj podłoża	Jastrych anhydrytowy	Jastrych cementowy	Płyta OSB	Strona www
SYSTEM KLEJOWY				
Grunt	UZIN PE 360Plus (pod masę) UZIN PE 414 lub UZIN PE 412 (w przypadku bezpośredniego montażu na podkładzie podłogowym)	UZIN PE 360Plus (pod masę) UZIN PE 414 lub UZIN PE 412 (w przypadku bezpośredniego montażu na podkładzie podłogowym)	UZIN PE 630 (grunt szpachlowy, pod masę) Po przeszlifowaniu płyty gruntowanie nie jest wymagane.	www.uzin.com
Klej do pomieszczeń suchych i o podwyższonej wilgotności np. łazienki* Uwaga: tylko do podłoży chłonnych	UZIN KE 68T	UZIN KE 68T	UZIN KE 68T	www.uzin.com
Klej do pomieszczeń suchych i o podwyższonej wilgotności np. łazienki*	UZIN MK90 ; UZIN MK92S	UZIN MK90 ; UZIN MK92S	UZIN MK90 ; UZIN MK92S	www.uzin.com
Narzędzia / typ pacy ząbkowanej	B1 lub B2	B1 lub B2	B1 lub B2	
MATERIAŁY DODATKOWE				
Masa samopoziomująca**	UZIN NC105 lub UZIN NC110	UZIN NC 150	UZIN NC 115	www.uzin.com
Masa szpachlowa szybkosprawna	UZIN NC 112 Turbo lub UZIN NC 111 BiColor	UZIN NC 152 Turbo lub UZIN NC 170 LevelStar	UZIN NC 112 Turbo	www.uzin.com

* W pomieszczeniach mokrych należy zastosować system izolacji przeciwwilgociowej oparty na membranie **codex Hydrostop** wklejonej na klej **UZIN MK 90** z wykorzystaniem systemowych taśm narożnych **codex** (taśmy **codex** z serii **BST** oraz **DB**). Taśmy narożne montować na **codex SK100** lub **codex Epo2000**.

**Jeżeli wymagana w celu zniwelowania nierówności podkładu, wybór masy samopoziomującej można skonsultować z działem technicznym Uzin Utz.

REKOMENDACJA SYSTEMÓW KLEJOWYCH BAUTEC DLA PODŁÓG WINYLOWYCH Z KOLEKCJI NEXT STEP

Produkt \ Rodzaj podłoża	Jastrych anhydrytowy	Jastrych cementowy	Płyta OSB	Strona www
SYSTEM KLEJOWY				
Grunt	TEC PRIMER D koncentrat OKATMOS EG 20 koncentrat OKATMOS UG 30 koncentrat	TEC PRIMER D (1:1 z wodą) OKATMOS EG 20 (1:1 z wodą) OKATMOS UG 30 (1:1 z wodą)	Szlifowanie – nie wymagany po skutecznym szlifowaniu; Bez szlifowania – gruntowanie koncentratem	www.bautecl.pl www.kiesel.cor
Klej do pomieszczeń suchych bez ogrzewania podłogowego. Powierzchnie nie nasłonecznione	MULTITEC (dyspersyjny)	MULTITEC (dyspersyjny)	MULTITEC (dyspersyjny)	www.bautecl.pl
Narzędzia / typ pacy ząbkowanej				www.bautecl.pl www.kiesel.cor
UWAGA: Klejenie TYLKO do masy samopoziomującej / masy szpachlowej	TKB B2	TKB B2	TKB B2	
	TKB B3	TKB B3	TKB B3	
Klej do pomieszczeń suchych i o podwyższonej wilgotności np. łazienki	TEC SPU (jednoskładnikowy) STAUF R105 (dwuskładnikowy) KIESEL OKAMUL PU (dwuskładnikowy)	TEC SPU (jednoskładnikowy) STAUF R105 (dwuskładnikowy) KIESEL OKAMUL PU (dwuskładnikowy))	TEC SPU (jednoskładnikowy) STAUF R105 (dwuskładnikowy) KIESEL OKAMUL PU (dwuskładnikowy))	
Narzędzia / typ pacy ząbkowanej	TKB B7	TKB B7	TKB B7	
Klejenie do odpowiednio przygotowanego jastrychu*	TKB B9	TKB B9	TKB B9	
Narzędzia / typ pacy ząbkowanej	TKB B2	TKB B2	TKB B2	

<i>Klejenie do masy samopoziomującej/masy szpachlowej</i>	TKB B3	TKB B3	TKB B3	
MATERIAŁY DODATKOWE				
Masa samopoziomująca**	SERVOPLAN, SERVOMULTI SERVOFIX SERVOALPHA	SERVOPLAN SERVOMULTI, SERVOFIX SERVOALPHA	nie wymagana dla stabilnie i równo (bez uskoków) ułożonych płyt	www.kiesel.cor
Masa szpachlowa szybkosprawna	SERVOFINE F333	SERVOFINE F333	SERVOFINE F333 (do niwelacji uskoków i ubytków)	

* Jastrych odpowiednio przygotowany: wilgotność resztkowa/płaskość/nierówności/czystość/stabilność-brak spękań-jednorodna struktura – zgodnie z wymaganiami Producenta posadzki.

** Jeżeli jest wymagana to wybór masy samopoziomującej należy koniecznie skonsultować z działem technicznym Bautec Polska Sp.zo.o.

REKOMENDACJA SYSTEMÓW KLEJOWYCH RECOLL DLA PODŁÓG WINYLOWYCH Z KOLEKCJI NEXT STEP

Produkt \ Rodzaj podłoża	Jastrych anhydrytowy	Jastrych cementowy	Płyta OSB/wiórowa	Strona www
SYSTEM KLEJOWY				
Grunt	PRIMER POLY ECO (wyłącznie z REPOL G35) Klejenie VINACOLL 4000 bez gruntowania	PRIMER POLY ECO (wyłącznie z REPOL G35); Klejenie VINACOLL 4000 bez gruntowania	PRIMER POLY ECO (wyłącznie z REPOL G35); Klejenie VINACOLL 4000 bez gruntowania	www.recoll.it
Klej do pomieszczeń suchych i o podwyższonej wilgotności np. łazienki	REPOL G35 (2k)	REPOL G35 (2k)	REPOL G35 (2k)	www.recoll.it
Klej do pomieszczeń suchych	VINACOLL 4000 (klejenie TYLKO do masy)	VINACOLL 4000 (klejenie TYLKO do masy)	VINACOLL 4000 (klejenie TYLKO do masy)	www.recoll.it

Typ pacy	samopoziomującej) TKB B7, TKB B9, TKB B3, TKB B2	samopoziomującej) TKB B7, TKB B9, TKB B3, TKB B2	samopoziomującej) TKB B7, TKB B9, TKB B3, TKB B2	www.recoll.it
----------	--	--	--	---------------

Pytania i kwestie techniczne biuro.polian@gmail.com | tel.: 537-624-556 | tel.: 500-287-723

