

01.04.2025

Hobuco®

**KARTA
TECHNICZNA**

BUENO ✨

KARTA TECHNICZNA

Panele winylowe
BUENO Click SPC

Hobuco®

SPECYFIKACJA PRODUKTU	NORMA EN ISO 10582	BUENO CLICK SPC
VFUGA		V4
OPAKOWANIE		1,757 m ²
PALETA		84,33m ²
KLASYFIKACJA UŻYTKOWA CLASSIFICATION	EN ISO 10874	23/33
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA TOTAL THICKNESS	EN ISO 24346	5 mm + 1 mm
ZINTEGROWANY PODKŁAD PAD (IXPE)		1mm IXPE
GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ THICKNESS OF WEARLAYER	EN ISO 24340	0,55 mm
WYMIARY (MM) DIMENSIONS	EN ISO 24342	180 x 1220
WAGA CAŁKOWITA TOTAL WEIGHT	EN ISO 23997	10380 g/m ²
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ABRASION GROUP	EN 660-2	T
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚWIATŁO LIGHT STABILITY	EN ISO 105-B02	6-7
KLASA OGNIOWA REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Bfl-S1
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ACOUSTICAL IMPACT NOISE REDUCTION	EN ISO 717-2	20 dB
STABILNOŚĆ WYMIAROWA DIMENSIONAL STABILITY	EN ISO 23999	≤0,10%
WGNIECENIA RESZTKOWE RESIDUAL INDENTATION	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS	EN ISO 26987	OK
ODPORNOŚĆ TERMICZNA THERMAL RESISTANCE	EN 12667	0,054 m ² k/W
OGRZEWANIE PODŁOGOWE UNDERFLOOR HEATING SUITABLE	EN 12524	OK max. 30°C
ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ ANTI-STATIC CHARACTERISTICS	EN 1815	< 2 kV
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ SLIPRESISTANCE	EN 13893	≥ 0,30
	DIN 51130	R10
GWARANCJA DOMOWA RESIDENTIAL WARRANTY		dożywotnia
GWARANCJA KOMERCYJNA COMMERCIAL WARRANTY		5 lat

