

WENINGER Sp. z o.o.

Ul. Rybnicka 81

44-350 Gorzyce

NIP: 647-258-77-48

Karta techniczna podłóg Weninger wodoodpornych do 24 h
(ochrony przed zachlapaniem wodą).

Kolekcje: Aqua Ambiance AC5 8 mm, Aqua Smart XL AC4 8 mm
1292 x 193 mm, klasa 33 / AC5 1292 x 246 mm, klasa 32 / AC4

Sygnatura certyfikatu CE: 18

DOP (deklaracja właściwości użytkowych): WENINGER/001/2018

Parametry	WENINGER
- grubość podłogi drewnopochodnej	8 mm
- odporność na wodę / zachlapania	Tak, max do 24 h
- montaż / specjalistyczny zamek na dobijanie	zamek click IT
- przewodność cieplna	0,115 W/m*K
- opór cieplny	0,080 m² K / W
- emisja formaldehydu	E1
- ogrzewanie podłogowe	Tak, tylko wodne
- reakcja na ogień EN 14041 / EN 13501-1	Cfl-s1
- klasa odporności na ścieranie EN 13329 dla Aqua Ambiance	AC5
- klasa odporności na ścieranie EN 13329 dla Aqua Smart XL	AC4
- odporność na nacisk EN 13329	≥ 1,25 N / mm²
- antypoślizgowość EN 13893	DS ≥ 0,3
- zawartość pięciochlorofenolu	PCP < 5 ppm
- odporność na uderzenie EN 13329	IC2
- certyfikat PEFC	Tak
- klasa użyteczności EN 13329 dla Aqua Ambiance	33
- klasa użyteczności EN 13329 dla Aqua Smart XL	32
- oznakowanie bezpieczeństwa zdrowotnego	Class A+
- gwarancja użytkowania w pom. mieszkalnych Aqua Ambiance	25 lat
- gwarancja użytkowania w pom. komercyjnych Aqua Ambiance	3 lata
- gwarancja użytkowania w pom. mieszkalnych Aqua Smart XL	15 lat
- gwarancja użytkowania w pom. komercyjnych Aqua Smart XL	2 lata