

Budowa paneli

Panele do naszych podłóg laminowanych składają się z co najmniej czterech solidnych warstw. Gwarantują one trwałość i doskonałą jakość MY FLOOR.

W ten sposób tworzymy trwałe podłogi do wszelkich wymagań.



- A Górna powierzchnia podłogi pokryta jest wyjątkowo odporną na zużycie powłoką ochronną.
- B Nakładana folia ochronna jest ściskana z pojedynczą, utwardzoną folią dekoracyjną, tworząc powierzchnię odporną na zużycie.
- C Warstwę bazową stanowi płyta pilśniowa.
- D Na spodniej stronie płyty przypodłogowej znajduje się odporna na wilgoć folia stabilizująca, która gwarantuje stabilność strukturalną podłogi laminowanej MY FLOOR.

Drewno, oczywiście!

Nasze podłogi składają się w 90% z drewna, pochodzącego z lasów z regionu, które są przerzedzane w zrównoważony sposób. W przeciwieństwie do produktów z PVC, nie zawierają plastyfikatorów i są nieszkodliwe dla zdrowia w każdym środowisku domowym. Głównym celem naszego systemu zarządzania środowiskowego jest efektywność ekologiczna – przez cały cykl życia każdego produktu opuszczającego naszą fabrykę. Dlatego zostaliśmy nagrodzeni niebieskim aniołem i jesteśmy z tego dumni.

