

Excellence Plus

Karta danych technicznych.

BERRY ALLOC

11/2024


1. opis produktu

produkt	Excellence Plus
numer katalogowy produktu	SEPLUS10
opis	akustyczna mata w rolce do luźnego montażu pod podłogą laminowaną lub parkietem
materiał	Trwale elastyczny podkład wykonany z wypełniaczy mineralnych i spoiwa poliuretanowego na bazie odnawialnych materiałów naturalnych, jednostronnie laminowany flize-liną. W komplecie z taśmą paroizolacyjną do uszczelniania krawędzi.
paroizolacja	zintegrowana
montaż	Położ pod laminatem, by wyrównać niewielkie nierówności podłoża oraz by zmniejszyć hałas. Można układać na systemach ogrzewania/chłodzenia podłogowego. Więcej informacji o podkładach znajdziesz na stronie www.berryalloc.com lub postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
wymiary	otwarte: 10000 x 1000 x 2,5 (dł. x szer. x wys. mm) 1 rolka: 1000 x 185 (dł. x szer. mm) 1 paleta: 1200 x 800 x 1200 (dł. x szer. x wys. mm)
opakowanie	10 m ² /rolka (20 kg) - 24 rolek/paleta (507 kg)
bezpieczeństwo i środowisko	Bez użycia substancji zubożających warstwę ozonową, bez rozpuszczalników.

2. wartości techniczne

mierzony element		wartość	metoda
redukcja odgłosów uderzeń	 izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	ΔL_w 21 dB (laminat 8 mm) 19 dB (parkiet 14 mm) ΔL_{lin} 10 dB	EN ISO 10140-3/ EN ISO 717-2
wytrzymałość na ściskanie	 wytrzymałość na ściskanie	do 13 t/m ² (~ 130 kPa)	EN 16354
opór cieplny	 kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym	0,01 m ² K/W	EN 16354 (kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym). Maksymalna wartość R w całym systemie musi wynosić 0,15 m ² K/W.
reakcja na ogień		Bfl-s1	EN 13501 (z wyłączeniem powłoki)

lamine.



www.berryalloc.com