

PODŁOGA W JODEŁKĘ

AURUM HERRINGBONE

Aqua Zero 72h

Klasyczna jodełka. Nowoczesna podłoga wodoodporna 72 godz.

Jodełka od lat kojarzy się z elegancją kamienic, apartamentów i reprezentacyjnych wnętrz. Dziś wraca w nowej, bardziej praktycznej odsłonie — jako wodoodporna podłoga laminowana, która łączy ponadczasowy wzór z komfortem codziennego użytkowania.

AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h to kolekcja sześciu dekorów dębowych zaprojektowanych z myślą o wnętrzach, które mają być stylowe, trwałe i dopracowane w każdym detalu. Charakterystyczny rytm jodełki porządkuje przestrzeń, dodaje jej głębi i sprawia, że nawet prosta aranżacja zyskuje elegancki charakter.

Podłoga wykonana jest na bazie płyty HDF o niskim pęcznieniu, o grubości 8 mm, w klasie ścieralności AC5 i klasie użyteczności 23/33. To rozwiązanie do wnętrz, w których liczy się piękny wygląd, trwałość i wygoda codziennego użytkowania.



2

Classic Herringbone. Modern 72h Water-Resistant Flooring.

Herringbone has long been associated with the elegance of townhouses, apartments, and refined interiors. Today, it returns in a new, more practical form — as a water-resistant laminate floor that combines a timeless pattern with everyday comfort and durability.

SWISS KRONO **AURUM HERRINGBONE** Aqua Zero 72h is a collection of six oak décors designed for interiors that demand style, durability, and attention to every detail. The distinctive herringbone rhythm structures the space, adds depth, and gives even the simplest arrangement an elegant character.

The flooring is made from 8 mm thick low-swelling HDF board, with an AC5 wear class and a 23/33 use class. It is a solution created for interiors where aesthetics, durability, and everyday functionality matter equally.





◀ **D40434**
Dąb Furioso
Furioso Oak

◀ **D40614**
Dąb Rita
Rita Oak

◀ **D40334**
Dąb Albatros
Albatros Oak

◀ **D40364**
Dąb Majalis
Maialis Oak

◀ **D40394**
Dąb Delicato
Delicato Oak

◀ **D40414**
Dąb Adagio
Adagio Oak

AURUM HERRINGBONE
PODŁOGA W JODEŁKĘ

Dąb Delicato
- subtelna elegancja w rytmie jodełki.

*Delicato Oak — subtle elegance
in a herringbone rhythm.*

4

D40394

Dąb Delicato

Delicato Oak



665 mm




133 mm



8 mm



30
YEARS
WARRANTY







AURUM HERRINGBONE
PODŁOGA W JODEŁKĘ

***Dąb Furioso - mocny akcent
w klasycznej jodełce.***

***Furioso Oak — a bold accent
in classic herringbone.***

7

D40434
Dąb Furioso
Furioso Oak





665 mm



133 mm



8 mm



AURUM HERRINGBONE

***Dąb Rita - uniwersalny dekor
z naturalnym charakterem.***

*Rita Oak — a versatile décor
with natural character.*

8

D40614
Dəb Rita
Rita Oak




665 mm



133 mm

~~8 mm~~

30 YEARS
WARRANTY








AURUM HERRINGBONE
PODŁOGA W JODEŁKĘ

Dąb Adagio - ciepła elegancja na lata.

***Adagio Oak — warm elegance
for years to come.***

11

D40414
Dąb Adagio
Adagio Oak




665 mm



133 mm



8 mm



AURUM HERRINGBONE
PODŁOGA W JODEŁKĘ

***Dąb Albatros — jasna jodełka
z naturalnym ciepłem.***

***Albatros Oak
— light herringbone
with natural warmth.***

12

D40334

Dąb Albatros

Albatros Oak



665 mm




133 mm



8 mm



30
YEARS
WARRANTY








AURUM HERRINGBONE
PODŁOGA W JODEŁKĘ

***Dąb Majalis — naturalna świeżość
w układzie jodełki.***

***Maialis Oak — natural freshness
in a herringbone layout.***

15

D40364
Dąb Majalis
Maialis Oak




665 mm



133 mm



8 mm



Piękno jodełki. Funkcjonalność podłogi laminowanej.

72h
**AQUA
ZERO**

Wodoodporna na co dzień.

AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h to wodoodporna podłoga laminowana (72 godziny) wykonana na bazie płyty HDF o niskim pęcznieniu.

Dzięki temu lepiej odpowiada na potrzeby współczesnego domu — od salonu i jadalni po korytarz, kuchnię czy przestrzeń dzienną połączoną z aneksem.

Stabilna konstrukcja

Grubość 8 mm zapewnia dobrą stabilność użytkową i komfort podczas codziennego chodzenia. To praktyczne rozwiązanie do wnętrz, w których podłoga ma wyglądać elegancko, ale też wytrzymać tempo intensywnego życia.

Do 8 x 8 m bez dodatkowych dylatacji

Podłogę można montować bez dodatkowych dylatacji na powierzchniach do 8 x 8 m. Pozwala to uzyskać bardziej jednolity, harmonijny efekt wizualny — szczególnie w otwartych przestrzeniach dziennych.

Bez szczeliny dylatacyjnej w progach i drzwiach

AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h umożliwia montaż bez szczeliny dylatacyjnej w progach i przejściach drzwiowych. Dzięki temu podłoga może płynnie przechodzić z pomieszczenia do pomieszczenia, tworząc spójną całość.

Na ogrzewanie podłogowe

Kolekcja jest przystosowana do montażu na każdym rodzaju ogrzewania podłogowego. To dobry wybór do nowoczesnych domów i mieszkań, w których liczy się nie tylko wygląd, ale także komfort ciepły.

Zobacz, jak ułożyć AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h

Jodełka wygląda efektownie, a jej montaż może być prostszy, niż się wydaje.

Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z aktualną instrukcją montażu SWISS KRONO. Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy pokazujący montaż podłogi **AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h** krok po kroku. <https://vimeo.com/1146967675>



PANEL A

PANEL B

BOX:

7 panels A

7 panels B

1,238 m²



665 mm



133 mm



8 mm

The beauty of Herringbone. The functionality of Laminate Flooring.



Everyday water resistance

AURUM HERRINGBONE is a 72-hour water-resistant laminate floor manufactured with a low-swelling HDF core board. It is designed to meet the needs of modern living spaces — from living rooms and dining areas to hallways, kitchens, and open-plan interiors.

Stable construction

The 8 mm thickness provides excellent stability and everyday walking comfort. It is a practical solution for interiors where the floor should look elegant while standing up to the demands of everyday life.

Up to 8 × 8 m without additional expansion gaps

The flooring can be installed on surfaces up to 8 × 8 m without additional expansion gaps. This allows for a more seamless and harmonious visual effect, especially in open-plan living spaces.

No expansion gaps in doorways and thresholds

AURUM HERRINGBONE allows installation without expansion gaps in doorways and transitions. This enables the flooring to flow smoothly from room to room, creating one cohesive interior design.

Suitable for underfloor heating



The collection is compatible with all types of underfloor heating systems. It is an excellent choice for modern homes and apartments where both aesthetics and thermal comfort are important.

Installation

Discover how **AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h is installed**

Herringbone flooring looks impressive and installation may be easier than expected. Before installation, please read the latest SWISS KRONO installation guidelines. Scan the QR code and watch the step-by-step installation video for **AURUM HERRINGBONE** flooring.

Scan the QR code to watch the installation video. <https://vimeo.com/1146967675>



AURUM HERRINGBONE
PODŁOGA W JODEŁKĘ

D40434

Dąb Furioso

Furioso Oak



BOX:

7 panels A

7 panels B

1,238 m²



D40414

Dąb Adagio

Adagio Oak



BOX:

7 panels A

7 panels B

1,238 m²



D40334

Dąb Albatros

Albatros Oak



BOX:

7 panels A

7 panels B

1,238 m²



D40394

Dąb Delicato

Delicato Oak



BOX:

7 panels A

7 panels B

1,238 m²



D40614

Dąb Rita

Rita Oak



BOX:

7 panels A

7 panels B

1,238 m²



D40364

Dąb Majalis

Majalis Oak



BOX:

7 panels A

7 panels B

1,238 m²



WŁAŚCIWOŚCI/ PROPERTIES	AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h	METODA BADAWCZA/ RESEARCH METHOD
Krawędzie/ Edges	Micro - V4	-
Ogrzewanie podłogowe/ Floor heating	OK	-
Grubość/ Thickness	8 mm +/- 0,5 mm	EN 17539
Szerokość/ Width	133 mm +/- 0,10 mm	EN 17539
Długość/ Length	665 mm +/- 0,5 mm	EN 17539
Opór cieplny/ Thermal resistance	R = 0,066 (m ² * K)/W	EN 12667
Klasyfikacja/ Classification	Class 23/33	EN 13329
Odporność na ścieranie/ Abrasion resistance	AC5 ≥ 6000	ISO 24338
Odporność na uderzenia/ Impact resistance	Mała kulka AC5 ≥ 70 mm; Duża kulka AC5 ≥ 750 mm	EN 17368 EN 438-2
Klasyfikacja ogniowa/ Fire classification	Cfl-s1	EN 13501-1
Odporność na poślizg/ Slip resistance	DS	EN 13893
Emisja formaldehydu/ Formaldehyde emission	E1	ENV 717 - 1
Prostokątność elementu/ Squareness of the element	max ≤ 0,20 mm	EN 17539
Prostoliniowość krawędzi/ Edge straightness	max ≤ 0,30 mm/m	EN 17539
Przyrost grubości po pęcznieniu/ Thickness swelling	≤ 10%	ISO 24336
Odporność na zaplamienia/ Resistance to staining	5 (grupy/ groups 1 and 2), 4 (grupa/ group 3)	EN 438 - 2

SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56,
68-200 Żary
Poland

Tel. +48 68 36 31 100

swisskrono.com/pl